

Digitaler HDTV-TWIN Irdeto Satellitenreceiver PVR-Ready OR182 IR



TWIN
DVB-S HD RECEIVER

Made in Germany
Irdeto Receiver (ORF-Smartcard-Kartenleser)



HDTV **PVR Ready**

- ⇒ TWIN-Funktion: Ein Programm auf ext. Festplatte aufnehmen und ein zweites Programm gleichzeitig sehen
- ⇒ Nur eine Smartcard für TWIN-Funktion erforderlich
- ⇒ Irdeto Entschlüsselungssystem (ORF, ATV, usw.) integriert
- ⇒ Österreich Programmliste
- ⇒ EPG - Timerprogrammierung
- ⇒ Teletextdecoder
- ⇒ Software-Updates über Satellit oder USB
- ⇒ HDMI, USB 3.0, Scart, AC3 optisch
- ⇒ Stand-by-Modus Low-Power < 0,5 Watt
- ⇒ OR 182 IR-ORF: mit ORF-Karte 

OB03 IR-Maus
als Zubehör



irdeto

Digitaler HDTV-TWIN Irdeto Satellitenreceiver PVR-Ready

Technische Daten

OR182 IR

Allgemein	<ul style="list-style-type: none">• 6000 Programmspeicherplätze• 30 Satelliten (einzeln aktivierbar)• Videotext und Videotextgenerierung für Wiedergabe auf TV• Irdeto-Kartenleser integriert (nicht HD Austria geeignet)
PVR-Ready	<ul style="list-style-type: none">• Aufnahme auf externe Festplatte (max. 1000 GB, max. 700mA)• EPG-Timer Programmierung
Fast-OSD (On Sreen Display)	<ul style="list-style-type: none">• schnelle Senderumschaltung für Zapping• keine Verzögerungen beim Menüaufbau• große Schrift für bessere Lesbarkeit• übersichtliche Hilfe zu allen Menüs
EPG	<ul style="list-style-type: none">• Electronic Programm Guide = elektronischer Programmführer
Senderlisteneditor	<ul style="list-style-type: none">• Kopieren, Verschieben, Löschen• blockweise Operationen• Sortierung in alphabetischer Reihenfolge• Editor für Favoritenliste
Sendersuchlauf	<ul style="list-style-type: none">• vollautomatischer Sendersuchlauf• Erkennung unverschlüsselter Programme• manueller Transponder-Suchlauf
Weiteres	<ul style="list-style-type: none">• Anzeige für Signalstärke und Signalqualität• Getrennte Einstellung der Audioausgänge für Analog und Digital• Rücksprung zum vorherigen Sender mit einer Taste• DVB-Untertitelanzeige• USB 3.0 Schnittstelle
Hardware	<ul style="list-style-type: none">• 2x 32 bit RISC CPU• Anschlüsse 1x HDMI, 1x Scart, 1x AC3 koax + optisch, 1x RJ11• 16:9-Signalisierung• Symbolrate 2 - 45 MSym/s Symbolratenbereich• DiSEqC 1.0• Stand-by Modus, Low Power < 0,5W, im Betrieb ca. 12,5W• Betriebstemperatur +5°C bis +35°C• Batterien für Fernbedienung: 2x 1,5 V (Größe AAA, Micro)• Abmessungen B x H x T 230 x 35 x 140 mm• Gewicht ca. 580g
OR 182 IR OR 182 IR-ORF	EAN 9120034441264 EAN 9120034441271

