



配置	7760DN	7760GX	7760DX
速度	彩色打印 35 ppm / 黑白打印 45 ppm		
每月最大印量	150,000 页/月		
纸张处理能力 纸张输入	纸盘1: 150张 纸盘2: 500张 总共650张	纸盘1: 150张 纸盘2: 500张 1,500张大容量供纸器 总共 2,150 张	纸盘 1: 150张 纸盘 2: 500张 2,500张大容量供纸器 总共 3,150 张
完成装订选项	专业完成装订器: 装订器, 堆纸器, 2/4孔打孔机		
自动双面打印	标配		
打印 首页打印输出时间	彩色打印9秒, 黑白打印 6 秒		
分辨率	1200 x 600 dpi (标准模式); 1200 x 1200 dpi(高质量模式); 600 x 600 dpi4bit(照片模式)		
处理器	800 MHz		
语言支持	Adobe® PostScript® 3™, PCL 5c, Adobe PDF-Direct		
接口	Ethernet 10/100/1000 BaseTX, USB 2.0		
内存 (标准/最大)	512 MB / 1 GB		
硬盘	标准 40 GB 内置硬盘		
打印功能	自定义尺寸纸张, 小册子打印, 横幅尺寸打印, 智能纸盘, 校样打印, 机密打印, 保存打印和个人打印, 个人保存, Print With, PDF Direct, 扩展字体存储, 作业逐份打印, PrintingScout®, PhaserSMART®, Intelligent Ready		
	PhaserCal 色彩校准	PhaserCal和PhaserMatch 4.0 色彩管理	
记帐	作业记帐, 使用量分析工具		
保修	一年现场保修*		

耗材	
墨粉盒*	
黑色 (32,000页)	106R01163
青色 (25,000页)	106R01160
洋红 (25,000页)	106R01161
黄色 (25,000页)	106R01162
订书钉盒	
堆纸器订书钉 (15,000)	008R12941
小册子订书钉 (20,000)	008R12925
成像单元 (最多35,000页)	108R00713
定影器 (220 V) (最多100,000页)	115R00050

*耗材容量是根据A4尺寸页面, 5%覆盖率, 连续打印下得到的近似值。

保养维护组件	
废墨粉盒 (最多27,000页)	108R00575
转印辊 (最多100,000页)	108R00579
皮带清洁组件	108R00580

选件和升级	
512 MB Phaser 内存	097503635
1,500张大容量供纸器 (三个500张通用纸盘)	097503628
2,500张大容量供纸器 (一个500张通用纸盘和 两个1,000张A4纸盘)	097503629
专业完成装订器, 堆纸器, 装订器, 2/4孔打孔机	
小册子制作器	097503633
打印机推纸车	097503748
PhaserMatch 4.0	097503634

规格与功能

规格

字体容量: 137种常驻PS字体和81种PCL字体
打印驱动程序: Windows 2000/XP32和64位 OS, MacOS 9.x/X, 10.2 版本或以上, Novell NetWare 4.x/5.x/6.x, UNIX (Linux 5.2+, Sun OS 4.x, Solaris 2.4+, DEC, HP/UX 11.x, IBM AIX 4.2+, SGI SCO), Xerox Walk-up打印驱动程序(用于Windows 2000 或更高版本)
语言: 真正 Adobe® PostScript® 3™, PCL5c 仿真 (带自动检测和切换功能)

特殊功能

PrintingScout: 如果在打印作业期间需要提示, 则即时显示弹出帮助画面。
PhaserSMART: 提供自动的基于互联网的支持。
自动安装: 使您能在几秒钟内开始网络打印。
用户生产力促进工具: 机密打印, 校样打印, 保存打印, 个人打印, 小册子打印, 缩放, 水印, 逐份输出, 隔页, 多页合一, Run Black, 智能双面, Intelligent Ready, 远程打印, 可配置的纸盘1操作, 作业流水操作, 扩展字体存储。
IT经理生产力促进工具: CentreWare IS 嵌入式 Web服务器, MailInX 电子邮件警报, Printer Neighbourhood, CentreWare 打印机管理软件, 作业记帐, 使用量分析。

纸张处理

纸盘 1: 标准 150 张容量, 75-255 gsm, 自定义尺寸范围: 100-320** mm宽/140-1200 mm长, 信封: #10, Monarch, A7, DL, C6, C5, C4, B5 **宽度限制在320 mm, 横幅打印的性能受介质长度和重量的影响。
纸盘 2: 标准: 500张容量, 75-220 gsm, 自定义尺寸范围: 140 x 182 mm 至 297 x 432 mm
纸盘 3: GX 和 DX 标准: 500 张容量, 75-220 gsm, 可选标准尺寸最大达 A3/297 x 420 mm
纸盘 4, 5: GX标准: 1,000张容量, 75-220 gsm, 可选标准尺寸最大达 A3/297 x 420 mm。
纸盘4, 5: DX标准: 2,000 张容量, 75-220 gsm, A4/210 x 297 mm 和B5/182 x 257 mm, 所有纸盘容量都基于施乐75 gsm纸。
自动双面打印: 75-169 gsm
完成装订: 可装订最重 80 gsm的纸张, 可折页和装订最多10份10张纸的小册子。

色彩控制

色彩标准: PANTONE® 许可的实色模拟色, Adobe PostScript设备独立色彩, CIE 国际色彩标准, 支持ICC, ICM 和 Apple ColorSync 色彩管理系统
色彩校正: 可从驱动程序选择TekColor 动态校正色彩配置文件: Automatic, sRGB Display, sRGB Vivid, LCD Display, SWOP, Euroscale, Commercial,

SNAP, Japan Colour, ISO Coated, ISO Uncoated, Black and White, None 以及自定义色彩滑块, 还可基于设备配置文件自定义最多10种TekColor校正方案 (配备 PhaserMatch 4.0)。
PhaserMatch 4.0 色彩管理, 用于自定义配置文件 (标准GX和DX, 可选DN)。

操作

尺寸 7760DN: 宽 644 mm, 高 493 mm, 深 724 mm, 重量: 92 kg; 7760GX: 宽644 mm, 高 857 mm, 深724 mm, 重量122 kg; 7760DX: 宽644 mm, 高 857 mm, 深724 mm, 重量: 132 kg, 完成装订器: 宽644 mm, 高991 mm, 深889 mm, 重量: 高级完成装订器83 kg, 专业完成装订器115 kg
环境温度: 存储时-20°C至 48°C; 工作时 10°C至 32°C; 相对湿度: 存储时30%至 85%, 工作时 10%至 85%, 噪声水平: 待机时33 dBA, 运行时51 dBA。
电气要求: 220V 50/60Hz机型; 功耗: 打印时: 764 W, 待机时: 135 W, 节能模式: 14 W, 打印机经ENERGY STAR® 认证。
安全认证: FCC Part 15, Subpart A, UL 认证 UL 1950, CSA 认证 CSA-C35.4 No. 950, CE 标志,

符合 73/23 EEC 指令和89/336/EEC CDRH, EN 55035。

服务

一年现场保修*, 在线Web技术支持和电话支持, 创新服务内容包括可选的扩展服务协议。

杰出的介质处理能力

配备全面的施乐纸张和特殊介质功能组件 (包括不同重量和尺寸的纸张, 标签和透明胶片), 充分发挥出新款Phaser 7760 彩色打印机的优势。



富士施乐打印机, 印证领先

富士施乐(中国)有限公司打印机事业部

北京市朝阳区东三环北路霞光里18号 佳程广场A座17层

上海分公司 淮海中路300号香港新世界大厦30F/32F

广州分公司 广州市东风中路410-412号健力宝大厦901-904室

沈阳办事处 沈阳市和平区南京北街206号城市广场第二座1406室

沈阳洲际假日酒店城市广场第一座2-1802室

成都办事处 成都市顺城大街308号冠城广场11楼B、C、D单元

电话: 010-58245000

电话: 021-23022288

电话: 020-83486499

电话: 024-23341820

电话: 028-86528498

传真: 010-58245100

传真: 021-23022082

传真: 020-83486553

传真: 024-23341810

传真: 028-86528543

邮编: 100027

邮编: 200021

邮编: 510030

邮编: 110001

邮编: 610017

*施乐商标指施乐公司或富士施乐株式会社(“日本富士施乐”)拥有的及/或在中华人民共和国注册的下列商标或标识: XEROX, FUJI XEROX, 施乐, 富士施乐, THE DOCUMENT COMPANY 及象征施乐的像素化“X”造型。版权所有, 不得翻印。产品外观、制造形式和/或规格内容如有变更, 恕不预先通知, 最终解释权归富士施乐(中国)有限公司所有。

欢迎访问富士施乐中文网站 www.fujixerox.com.cn 富士施乐全国服务热线: 800-820-5146



图文快印 专业之选