

Phaser
3117

FUJI XEROX 

Phaser 3117 激光打印机

简约锋尚，桌面打印新伙伴



Phaser 3117激光打印机规格参数

规格	
打印机类型	A4幅面单色激光打印机
打印速度	17ppm(letter)/16ppm(A4)
首页输出时间	10秒以下
处理器	150MHz
内存	8MB
打印分辨率	600 x 600dpi
接口	USB 1.1(兼容USB2.0)
纸张输入容量	150页
纸张输出容量	50页(正面向下)
纸张类型	A4, A5, A6, Letter, Legal, Folio, Oficio, Executive, ISO B5, JIS B5, 信封(No.10, DL, C5, C6, Monarch), 标签, 透明胶片, 明信片
介质重量	纸盘: 60gsm-90gsm 手动: 60gsm-165gsm
网络打印	可选解决方案
网络/软件	
打印机语言	GDI
字体	Windows 字体
技术操作系统	Windows98/Me/2000/XP/2003 Server, 以及各种版本的Linux操作系统

特殊功能

省墨模式	节省墨粉, 降低单页打印成本
缩放打印	将一页纸上的打印内容以25%-400%的比例缩放
N合一打印	最多可在一页纸上合并打印16页, 供查看样稿或缩小页面尺寸打印, 并可根据样张的大小进行相应编排
海报打印	将一页文件放大成4张、9张或者16张大小的海报尺寸进行打印
水印打印	允许在文档上打印水印(例如, 在页面上以水印形式打印“草稿”或“机密”等字样)

操作

规格/重量	354(宽) x 297.4(长) x 210(高)毫米/5.5千克
环境温度	10°C~32°C
湿度	20%RH~80%RH
噪音水平	待机<30dB; 运行<50dB
电气要求	双模式电源: 120VAC, 50/60Hz; 220VAC-240VAC, 50/60Hz
耗电量	打印模式: 300W; 休眠模式: 10W

更换耗材

打印张数	106R01159 基于ISO/IEC19798打印; 实际印量根据打印覆盖率和其他相关因素 随机: 1000页 标准: 3000页
------	--

©未经Fuji Xerox Printers公司许可, 禁止复制本手册的内容。Xerox, The Document Company, X 标记, Phaser, CentreWare® 和Phaser-Smart® 是施乐公司的注册商标/商标, 提及的其它名称相应公司的商标。本手册中的信息重要, 恕不另行通知。错误和疏漏之处在所难免。Fuji Xerox Printers选择连续产品开发策略, 即长期研发得到的创新和/或改良都可能并入产品规格参数表中可能与印刷本彩页指定的值不同, 根据普遍接受的开发实践, 通常买方须确认产品规格。在购买前保证产品性能和具体配置(以确定每项具体要求满足需求。Fuji Xerox Printers对因买方急于确认规格而造成的错误购买决定不承担任何责任(与产品有关和/或产品使用过程中发生的其它问题)。



通过ISO9001质量管理体系认证
通过ISO14001环境体系认证
通过CCC中国强制认证



北京已注册国际物品编码系统



富士施乐(中国)有限公司

富士施乐全国服务热线: 800-820-5146
http://www.fujixerox.com.cn/

400-820-5146

富士施乐在华分支机构

北京	北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦904室	电话: 010-58245000	武汉	武汉市建设路256号新世界国贸大厦1座21层2105-2107室	电话: 027-68850226
上海	上海市卢湾区淮海中路300号香港新世界大厦29F/30F/32F	电话: 021-23022288	长沙	长沙市芙蓉区燕山路鸿飞大厦1202、1209室	电话: 0731-84183250
广州	广州市东风中路410-412号时代广场中心15楼	电话: 020-83140000	郑州	郑州市中原中路220号裕达国际贸易中心A座22层2212	电话: 0371-60208180
成都	成都市锦江区滨江东路90号香格里拉中心写字楼6层	电话: 028-84779777	南京	南京市汉中路9号金鹰国际商厦21层82-C1座	电话: 025-84781388
沈阳	沈阳市和平区和舜德大街2号东宇大厦1305、1306室	电话: 024-31077002	福州	福州市五四路国贸广场29层C1	电话: 0591-87508800
哈尔滨	哈尔滨市南岗区民益街76号网通广场20楼	电话: 0451-86299407	西安	西安市南关正街88号长安国际广场B座1006室	电话: 029-87651220
杭州	杭州市江干区机场路238号森禾商务广场A座1903室、1904室	电话: 0571-88390046			

本手册中提及的其它名称都是相应公司的商标。尽管所有信息在打印时正确无误, 富士施乐亚太区保留随时更改所述机器规格参数而不另通知的权利。我们产品购买所在国家或地区、规格参数、选项名称和供货情况可能会不尽相同。“XEROX”及连接的球体图形是施乐公司在美国和/或其它国家的注册商标或注册商標。

出色的性能, 高贵的品质

- A4幅面, 打印速度快达16页/分钟
- 图像清晰、简洁、专业, 分辨率达600dpi
- 首页输出时间少于10秒
- 标配8M打印内存
- 标配150页多用途纸盒

凸显成本效益的智能功能

- 使用省墨模式降低使用成本
- N合一打印可在一张纸上打印多页, 以节约纸张

强大的功能

- USB 1.1打印接口(兼容USB2.0)
- 定制使用水印的文档
- 创建具有专业外观的各种规格的海报
- 提供取消作业功能以节约纸张和时间
- 支持复杂文件打印

打印机耗材防伪标签说明

富士施乐打印机耗材包装上采用新型激光防伪技术和数码查询系统, 没有标贴的可能为非原装耗材。



- ① 温变油墨: 在热风吹下显示红色“X”符号;
- ② 开窗安全线: 直观可见标识纸浆内部有激龙全息安全线, 线上可见“*ZX”正反字符;
- ③ 防伪内码: 刮开涂层可见防伪内码。

