

提供快速列印，發揮最大工作效能

IBM Infoprint 1585



特色

- 高達 50 ppm 的列印速度以及強勁的功能、容易使用的操作面板協助增進工作效能
- 利用方便的前端面版 USB 連接埠配合 USB 快閃記憶體裝置，即可在印表機直接列印 PDF 文件
- 加強的機密列印以及資料加密、認證可保護網路文件資料的安全
- 可利用選購 802.11 無線網路介面功能建立安全的無線網路
- 利用標準軟體簡化不同平台間的列印管理，並可快速完成進階應用程式的整合工作

讓您發揮最大工作效能與表現

為您的隨需應變企業配置可靠、高效能的列印輸出解決方案，以降低列印總成本，創造競爭優勢。值得信賴的IBM Infoprint 1585 提供輸出快速、充足的連線功能選購配備、進階級完稿功能，以及橫幅格式紙張輸出處理，將可改善大型工作群的工作效率，使其發揮最大效能。

Infoprint 1585 列印 letter 尺寸紙張的速度最高可達 50 ppm，若列印 11" x 17"紙張則列印速度可達每分鐘 28 頁，雙面列印可達最快列印速度，輸出首頁的時間僅需 7 秒鐘。多樣的輸出與輸入選購配備增加擴充性，並能降低成本、提升效能。

滿足您最嚴格的要求

即使是複雜的列印工作也能輕鬆達成，領先業界的先進列印品質更能輸出品質絕佳的文件。結合功能強大的 625MHz 處理器、

256MB 標準記憶體，搭配選購的升級硬碟，即使應付最複雜的列印工作也綽綽有餘。2400 影像解析度，以及 1200 x 1200 dpi 的高品質列印水準完全呈現專業效果。

列印輸出呈現完美樣式

Infoprint 1585 支援各種不同的列印紙張與尺寸，讓使用者更能視需求靈活應用。即使是複雜文件也能在辦公室列印，節省時間與成本。紙張處理選購配件，例如雙面列印、大容量輸入配備、及分頁裝訂器可滿足各種輸入、輸出需求。標準偏位堆疊功能可將列印工作分隔，選購的高容量分頁裝訂器可在多個位置裝訂、打孔，更加提升工作效能。

進階功能簡化日常列印工作

簡單明瞭的操作面板配有明顯的圖示、全功能性掌控的顯示螢幕、「Show Me」功能的圖形及文字說明、以及「Tell Me More」選項。利用前端面板 USB 連接埠配合 USB 快閃記憶體裝置，即可在印表機快速列印機密的PDF 文件。

利用標準的 ImageQuick 功能，可以將表格或重要文件儲存於 Web

網站或中央伺服器，並在需要時進行列印，完全不需使用驅動程式。您可使用 MarkVision 印表機管理公用程式，建立跨平台的印表機管理解決方案。管理人員可經由 Web 瀏覽器監視並管理網路上的裝置，並可收到即時訊息獲知印表機狀況，在需要時迅速進行處理。

利用無線列印充份發揮彈性

您可利用選購的 802.11 無線配接卡輕鬆融入現有的列印環境架構，並可將印表機放置於任何位置，不需要再等待IT 部門重新配置或安裝新的線路。具備無線功能後，您也能夠降低安裝成本並改善使用者滿意度。

更好的使用控管與機密列印

Infoprint 1585 的標準與選購配備功能將加強裝置與文件列印安全。管理人員可利用認證及加密的網路通訊進行裝置的配置與管理。加強機密列印可提高文件列印過程的安全保護。資料加密及解密更可保護在網路印表機所列印的機密文件，並能保護儲存於硬碟選購配備中的資料。數位簽章韌體可驗證加密檔案的來源以及確實性。

求助列印專家

有了 IBM 的服務，您可在需要時獲得專家有關印表機、軟體、及耗材的完整知識。我們針對 IBM 印表機提供當日或隔日服務。

IBM Infoprint 1585 印表機簡介

若需詳細規格資料，請造訪：ibm.com/printers/workgroup

最高速度	50 ppm
第一頁輸出時間	7 秒
技術/處理器	黑色雷射/625 MHz
每月最大使用量	300,000 頁
列印解析度	300、600、2400IQ 及 1200 dpi 影像品質
型號/機型	4545-n01/網路型 (n)
記憶體 (std/max)	256MB/768MB
紙張處理	
輸入容量 (std/max)	1,100 張 / 5,100 張
標準輸入	兩個 500 張進紙匣、一個 100 張多功能進紙匣；最多達六種輸入來源
選購輸入配備	2,000 張雙面輸入、2,000 張高容量送紙匣、或 2 個 500 張送紙匣
輸出容量 (std/max)	500 張 / 3,800 張
標準輸出	3 個最大輸出匣
選購輸出配備	分頁裝訂器 2/3 孔及 2/4 孔 分頁裝訂器紙架 1 = 500，分頁裝訂器紙架 2 = 若安裝分頁裝訂器，標準輸出容量降為 300
標準列印資料格式	PostScript 3™、PCL 6、PPDS Migration Tool、PDF v1.5
應用程式解決方案	ImageQuick 為標準功能。IBM 計畫在將來提供 IPDS™、BarCode、Decryption 及 coax/twinax 功能。
印表機系統連接介面	
標準	USB 2.0 連接埠、雙向並列埠、及 Ethernet 10BaseTX/100BaseTX
內接式選購介面	1000BaseTX Ethernet、SCS coax/twinax 配接卡；
外接式選購介面	Ethernet、記號環、Ethernet 轉換 802.11 無線網路介面、USB 轉換 802.11 無線網路介面
印表機使用紙張	
尺寸	A3、Tabloid Ledger、Letter、Legal、A4、A5、JIS B4 及 B5、executive、folio、statement、通用、以及某些信封種類
類型	紙張、卡片、專用投影片 (Letter 及 A4)、專用標籤紙
重量	17lb 至 58lb (此建議範圍可能因紙張材質不同而有所調整)
尺寸與重量	24.25" (W) x 20.5" (D) x 18.7" (H) 100.5 lb
碳粉匣參考列印量 ⁴	30,000 頁碳粉卡匣
運作環境特性	28 dBA 閒置、55 dBA 單面列印、57 dBA 雙面列印功能
節省成本及環境保護特性	雙面列印選購配備；碳粉用量比原廠預設值節省最多 35% “8”
保固	一年，9am-5pm 隔日到場維修 (可升級)。若需相關資訊，請參閱： ibm.com/support/warranties/us

1. 實際速度將依文件的複雜度、系統配置、軟體應用程式、驅動程式及印表機狀態而有所不同。
2. IBM 不建議持續以此每月最大列印量列印。
3. 有關 IBM 計畫、方向、及意圖的所有陳述可能因市場需求改變，恕不另行通知。
4. 假設每頁碳粉覆蓋率為 5%。碳粉列印量僅供規劃之用，並不保證最低使用期限；實際列印量可能因不同的應用而不同。

Infoprint 1585 印表機 - 耗材 (後續更換)	
75P6877	碳粉匣 - 列印 30,000 次
75P6878	感光鼓 - 列印 60,000 次
40X0956	維護套件 (LV) - 列印 300,000 次
40X0957	維護套件 (HV) - 列印 300,000 次
75P6997	訂書針 - 5,000 支 x 3 卡匣



台灣國際商業機器股份有限公司
 台北市松仁路 7 號 3 樓
 IBM 聯合服務中心：0800-016-888
 24 小時硬體維修專線：0800-055-055

© 版權所有 IBM Corporation 2005

於台灣
 2005 年 6 月
 版權所有

IBM、IBM 標誌、AIX、Infoprint、Intelligent Printer Data Stream 及 IPDS 均為 IBM 股份有限公司在美國和/或其他國家的商標或註冊商標。

Adobe、PostScript 與 PostScript 3 是 Adobe Systems Incorporated 的註冊商標在美國和/或其他國家的商標或註冊商標。

ENERGY STAR 是美國註冊商標。ENERGY STAR Emblem 並不代表 EPA 對任何產品或服務的背書。

其他公司、產品和服務名稱可能是其代表公司的商標或服務標誌。

IBM 可能不會在所有 IBM 營運國家提供本文所提及之產品或服務。

IBM 的硬體產品係由新的零件，或新舊零件所製。在某些情況下，硬體產品可能不是全新的，而且之前可能已經安裝過。無論如何，均適用我們的保固條款。



Money Isn't All You're Saving