

密封润滑剂说明书

【适用范围】

适用于各类车、船汽油及柴油发动机。

【产品成份】

纳米级微细晶体复合材料。

【工作原理】

本品加入发动机润滑油中，和润滑油形成的混合物可以在气缸与活塞、活塞环与环槽、气门与气门座之间的间隙形成双相油膜，具有很好的自封作用，可防止润滑剂流失、防止水分和杂质的侵入，使气缸与活塞处于高度动态密封状态，使之运动中不漏气，从而明显提高了发动机的工作效率。

【产品功效】

- 1、本品加入发动机润滑油中，可增强活塞密封性能，明显提高发动机动力性能，降低燃油消耗。
- 2、本品加入发动机润滑油中，可提高发动机抗磨损性，并对发动机进行动态修复，延长发动机寿命。
- 3、本品加入发动机润滑油中，可提高润滑性能，降低机械噪音，节省燃油，减少排放，减轻环境污染。
- 4、长期使用本品可保持发动机最佳性能。

【用法用量】

- 1、 添加比例：每 20~40 升润滑油（机油）加入本产品 1 支。
- 2、 车辆保养时，用力摇动瓶体 30 秒，将添加剂倒入润滑油（机油）中，混合后加入发动机
- 3、 车辆添加本产品后立即启动发动机，使发动机怠速运转 3~5 分钟，即可正常行驶。
- 4、 使用本产品不可同时使用其他润滑油添加剂
- 5、 使用周期：每次保养更换机油时，添加 1 支。

【有效期】5 年