

DocuPrint 202 激光打印机

新一代的A3激光打印机



DocuPrint 202激光打印机规格参数

规格

//L/16	
单面打印速度	A4:每分钟20页
	A3:每分钟11页
双面打印速度	A4: 每分钟13面
(需选装双面模块)	A3:每分钟8面
首页输出时间	7.9秒(最快)
预热时间	<12秒(开机),<10秒(从休眠状态)
图像处理	打印机描述语言:GDI;48MHZ NALTEC N1处理器
内存(标准)	16MB
最大分辨率	600dpi
打印接口	双向并行端口/USB1.1
纸张输入/输出能力	标准进纸:1个250张A3通用进纸盒,1个150张A3通用进纸盒;
	标准出纸:250张面朝下输出;最多达三个进纸器,最高可放950张纸
介质	所支持的介质: 60gsm-135gsm(双面打印: 60gsm-135gsm)
纸张尺寸	A3、B4、A4、B5、A5、Letter、Legal、超长尺寸(900mm)
耗材	大容量硒鼓: (标准)10,000页 随机: 6,000页
	(A4幅面,5%覆盖率,连续打印)
月印量	最大月打印负荷: 65,000印
标准配置尺寸/重量	宽度: 505mm, 高度: 324mm, 深度: 376mm, 重量: 19.5kg
运行环境	电源: 220-240V、50/60Hz 噪音: 52dB(运行), 24dB(待机)
	符合能源之星标准
网络打印	可选解决方案
功耗	15W(休眠), 25W(待机), 360W(平均), 955W(最大)
支持软件	Windows® 95/98/ME、Windows® NT4.0、Windows® 2000、Windows® XP
·	

维修条例: 一年上门服务*

打印机耗材防伪标签说明

富士施乐打印机耗材包装上采用新型激光防伪技术和数码查询系统,没 有标贴的可能为非原装耗材。



- ① 温变油墨: 在热吹风下显示红色 "X" 符号;
- ② 开天窗安全线: 直观可见标识纸浆内嵌有激全息安全线,线上可见 "● ZX" 正反字符;
- ③ 防伪数码: 刮开涂层可见位防伪数码。

选件及消耗品



250张A3讲纸器 (EL300305)



550张A3讲纸器 (EL300306)



双面打印模块 (EL300304)



硒鼓10.000张@5% (CT350251)

©未经Fuji Xerox Printers公司许可,禁止复制本手册的内容。Xerox, The Document Company, X 标记, Phaser, CentreWare[®]和Phaser-Smart[®]是施乐公司的注册商标/商标。提及的其它名称是相应公司的商标。本手册中的信息变更,恕不另行通知。错误和疏漏之处在所难免。

forleins,这及13年在一种定时加入过口19时间,不于加上口10亩点文字,这个75711点处。18年代加加州人工作为 Fuji Xerox Pinters选择连续产品开发的策略,即长期研发得到的创新和或改良部可能会并从产品经参数表中可能与印刷本彩页时规定的值不同)。根据普通接受的商业实践,通常买方须确认产品规格,在购买前保证产品性能和具体配置(以满足每项具体要求)满足需求。Fuji Xerox Printers对因买方急于确认规格而造成的错误购买决定不承担任何责任(与产品有关和/或产品使用过程中发生的其它问题)。









富士施乐(中国)有限公司

富士施乐全国服务热线: 800-820-5146 http://www.fujixerox.com.cn/

400-820-5146

FUJI Xerox

富士施乐在华分支机构

北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦904室 上海广州 成都 沈阳

电话: 010-58245000 电话: 021-23022288 电话: 028-84779777 电话: 024-31077002 0451-86299407 电话: 0571-88390046 长沙 郑州 南京 福州

武汉市建设大道568号新世界国贸大厦I座21层2105-2107室 长沙市芙蓉区燕山路湾飞大厦1202、1209号 郑州市中原中路220号裕达国际贸易中心A座22层2212 南京市汉中路89号金鹰国际商城21层B2-C1座福州市五四路国贸广场29层C1 西安市南关正街88号长安国际广场B座1006室

电话: 027-68850226 电话: 0731-84183250 电话: 0371-60208180 电话: 025-84781388

电话: 0591-87508800 电话: 029-87651220