

G 系列条码打印机

POSTEK G-2108 经济型条码标签打印机功能特性:



POSTEK G 系列通用条码打印机,创新技术与国际品质的卓越体现 :

小巧机身可轻松承载长时间高负荷的工作量,最高打印速度真正达到 4 英寸/秒;

采用进口工业级京瓷打印头,持久耐用,效果精美;

最大可装载 360 米碳带,120 米标签纸,方便省心;

可移动式纸张探测器,灵活适应不同规格标签定位;

工业控制领域最先进的微处理器 ; 32 位嵌入式

ARM CPU,配合 2MB FLASH ROM 和 4MB

SDRAM,处理能力强大,同类机型无出其右.

型号	G-2108
打印方式	热敏/热转印
分辨率	203dpi (8 点/毫米)
最大打印速度	4i ps(101.6mm/s)
最大打印宽度	4.25" (108mm)
最大打印长度	40" (1016mm)
内存	2MB FLASH ROM, 4MB SDRAM
标签卷尺寸	宽度: 最大 110mm, 最小 27mm 外径: 最大 6" (152mm), 内径: 最小 1" (25.4mm)
碳带尺寸	外径: 最大 2.75" (70mm), 内径: 1" (25.4mm) 最大宽度: 110mm, 最大长度: 360M
纸张探测方式	反射式
可打印字体	Windows True Type Fonts(使用 Windows 驱动软件), 机器内置英文字体和 24 点阵中文宋体
可打印条形码	Code 39, Code 93, Code 128/subset A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, UPC A/E 2 and 5 add-on, EAN-13/8, UCC-128, Postnet, Plessey, HBIC, Telepen, FIM 等一维条形码; MaxiCode, PDF417, Data matrix 等二维条形码
接口	RS-232 串口, Centronics 并口, 内置 100/10M-bit 以太网口 (选配)
输入电	24 VDC, 2.0A

源	
重量	3.5kgs
机身尺寸	宽 256 x 深 329 x 高 200mm
工作环境	温度： 0 j C ~ 40 j C ； 相对湿度： 5% - 85% 无凝露
存储环境	温度： -40°C ~ 60°C
可选附件	切纸刀， 剥纸器