



Photo:Matthaus

最もクールなプロのフォトグラファー向け中判バック

PHASE ONE の 31 メガピクセルデジタルバックは、ファッション撮影界に新たな品質基準を打ち立てます。

際立つ画質と効率性

Phase One の P 30 カメラバックで、すべての中判カメラのパフォーマンスが向上します。すばらしい画質：ナチュラルな色生成により、シャープな“モアレフリー”で“ノイズフリー”の画質を得ることができます。あなた独自の才能と P 30 カメラバックを融合すると、あなたはスポットライトを浴びることになるでしょう。

ハイパフォーマンスのファッションフォトグラファーとして、あなたはワークフローの効率の良さ、簡単さ、そして Phase One P 30 が実現するストレージセキュリティからも利益を得ることができます。

Phase One P 30 を使用すると、仕事の収益性が高まり、世界のトップ・フォトグラファーの仲間入りを果たせるでしょう。

将来への投資

Phase One P 30 は常に新しい！あなたのデジタル機器への投資は Phase One 独自のアップグレードプログラムにより保護されます。さらに、Phase One は3年間保証を用意しているので、あなたは万全な保護の下、安心して撮影に専念することができます。アーティストや事業家としてみた場合、あなたは常に写真の出来とプロジェクトの回収率の高さに注目するでしょう。

Phase One はそのニーズに応えるサービスを提供しています。

P 30

納得の 5 大理由:

- ・ 究極の画質とディテール
- ・ シャープで、ノイズフリーの天然色画像
- ・ 高速連続撮影比
- ・ 最高効率のワークフローを実現
- ・ あらゆる DSLR フォトグラファーに差をつけるダントツの品質と創造性



本社:

Phase One A/S
Roskildevej 39
DK-2000 Frederiksberg
Denmark
Tel.: +45 36 46 01 11
Fax: +45 36 46 02 22
e-mail: info@phaseone.dk
www.phaseone.com
Phase One サポート:
http://support.phaseone.com

Phase One Inc.
200 Broadhollow Road
(Suite 312)
Melville, NY 11747 - 0983
USA
Tel.: +1 631 547 8900
Fax: +1 631 547 9898
e-mail: info@phaseone.com

Phase One Japan
〒164-0001
東京都中野区中野
2-11-1 # 302
e-mail: japan@phaseone.com
http://www.phaseone-japan.co.jp

日本総代理店
(製品、サポートお問い合わせ先)
コニカミノルタマーケティング株式会社
フォト事業部 DS営業部
〒111-0053
東京都台東区浅草橋
5-20-8 CSタワー
Tel.: 03 5823 8163
Fax: 03 5687 0653
e-mail: phaseone@pj.konicaminolta.net
http://konicaminolta.jp/about/group/pj/

Phase One は
Phase One A/S の登録商標です。
その他、記載されているすべてのブランド名
または製品名は、それぞれの所有者の商標ま
たは登録商標です。©2005 Phase One A/S. All
rights reserved.
July 2005 #86705400
製品の仕様・外観などは予告無く変更する場
合があります。

仕様:

撮像素子

技術: フルフレーム CCD
カラーフィルター: 赤、緑、青
有効画素: 6,496 x 4,872 画素
CCD サイズ: 44.2 x 33.1 mm
画素サイズ: 6.8 x 6.8 ミクロン
画像比: 4:3
画像出力: 48 ビット (16 ビット/色)
アンチブルーミング: 8 f-stops

デジタル画像

色深度: 16 ビット/色
ダイナミックレンジ: 12 f-stop

基本感度

ISO: 50, 100, 200, 400, 800

カメラシステム

キャプチャーレート: 45 コマ/分
CF への書き込み速度: 上限 20 MB/秒
CF カードにより異なる
バッテリーの種類: リチウムイオン
バッテリー寿命: 250 コマ/4 時間
露出時間: 数分 ~ 1/10,000 未満
IR フィルター: CCD にマウント
位置決め: 自動画像
回転式(特許取得済)
電源: 8-33 V DC

データフォーマット

Phase One IIQ RAW
(特許申請中)
TIFF-RGB,
TIFF-CMYK, JPEG

カラーマネージメント

RGB, エンベッド ICC
プロファイル, CMYK

LCD 画面

サイズ: 2.2"
色: 262,144 (18 ビット)

情報: プレビュー、露出警告、
ヒストグラム、ISO

機能性: 画像ブラウジング、
削除、ズーミング、ISO お
よびホワイトバランス設定

ライティング

フラッシュ、タンダステン、
昼光、蛍光灯、HMI

動作環境

温度: 0° ~ 40° 摂氏
(32° ~ 122° 華氏)
湿度: 15 ~ 80% RH
(結露しないこと)

カメラモデル

P 30: Hasselblad V, Hasselblad H,
Mamiya 645 AFD
Contax 645 AF

対応するカメラ機種

Hasselblad: 555ELD, 553 ELX, 503
CW, 501 CM, H1
Mamiya: RZ67 PRO II, RZ67
PRO II D (要改造),
645AFD, 645AFD II
Contax: 645AF

Limited 4"x5": Arca Swiss, Cambo
4x5, Rollei Xact, Linhof
M679/4x5, Toyo, Sinar,
Horseman

メモ

広角撮影および大判チルト
およびスイングポジション
で画像内に色ムラを生成す
る場合があります。

コンピュータ要件

Mac: G4, 500 MB RAM,
FireWire® interface,
Mac OS X

Windows: Pentium III, 500 MB
RAM, IEEE 1394 イン
ターフェース, Windows
XP/2000

規格

CE